

# Déclaration de Performance suivant l'arrêté (EU) 305/2011

No.: LE12030194



1. Produit Ekko U 84(34) h  
Insert à porte latérale et escamotable, pour combustible solide sans production d'eau chaude sanitaire  
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
2. Emploi prévu Insert à bois, en chauffage d'appoint sans production d'eau chaude sanitaire
3. Fabricant Schmid Feuerungstechnik GmbH & Co. KG  
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf  
info@schmid.st | www.schmid.st
4. Mandataire du fabricant -
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit System 3
6. La notice du laboratoire d'essais DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg  
D-09599 Freiberg – notified body number: 1721  
testé suivant le protocole de contrôle Système 3.  
DBI F 12/03/0194
- N° de rapport d'essais

## 7. Déclaration de Performance

Harmonisation des spécifications techniques	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Caractéristiques principales	Performances
Exigences de sécurité incendie	Remplie
Réaction au feu	A1
Distances aux matériaux combustibles	Avant = 800 mm
Epaisseur d'isolant (relatif à SILCA® 250KM)	60 mm
Risque d'incendie par chute du combustible en feu	Remplie
Facilité de nettoyage	Remplie
Emissions dû à la combustion (bois de chauffage)	Taux de CO [ $< 0,1 \%$ ], [ $< 1250 \text{ mg/m}^3$ ] Taux de poussière [ $< 40 \text{ mg/m}^3$ ]
Température de surface	Remplie
Sécurité électrique	Non concerné
Distance de sécurité par rapport aux substances dangereuses	Sans performances déterminées/NPD
Pression maximale de l'eau en utilisation	nicht zutreffend
Température des fumées en sortie d'avaloir à puissance nominale (bois de chauffage)	259 °C
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée/le conduit)	Sans performances déterminées/NPD
Puissance calorifique / Efficacité énergétique	Remplie
Puissance nominale	10,5 kW
Puissance thermique donnée à la pièce	10,5
Puissance thermique donnée à l'eau	nicht zutreffend
Rendement (avec du bois de chauffage)	$\eta$ [80,3 %]

8. Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Anna Rokossa  
- La Direction -

Bissendorf, 01.11.2015

Produit Ekko U 84(34) h

Combustible	Bois de chauffage
<i>Valeurs pour une puissance nominale (Utilisation porte fermée)</i>	
Flot massique des fumées en puissance nominale	14,9 g/s
Température des fumées en sortie d'avaloir.	259 °C
Dépression du conduit, min-max.	12-20 Pa
<b>Utilisation uniquement porte fermée! Merci de prendre connaissance de la notice de montage et d'utilisation!</b>	

<b>1. BImSchV Stufe 2 (Allemagne)</b> taux d'émissions et rendement minimal		
N° de rapport d'essais	DBI F 12/03/0194	
Laboratoire d'essais	DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg D-09599 Freiberg notified body number: 1721	
Taux de CO à 13% de O <sub>2</sub>	1,25 g/m <sup>3</sup>	✓
Taux de poussières à 13% de O <sub>2</sub>	0,04 g/m <sup>3</sup>	✓
Rendement	75 %	✓

<b>Stipulation Art. 15a B-VG (Autriche)</b> taux d'émissions et rendement minimal		
N° de rapport d'essais	DBI F 12/03/0194	
Laboratoire d'essais	DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg D-09599 Freiberg notified body number: 1721	
Taux de CO à 13% de O <sub>2</sub>	1100 mg/MJ	✓
Taux de poussières à 13% de O <sub>2</sub>	35 mg/MJ	✓
NOx relatif à 13% de O <sub>2</sub>	150 mg/MJ	✓
OGC relatif à 13% de O <sub>2</sub>	50 mg/MJ	✓
Rendement	80 %	✓