

Profi 12

Alimentation au bois



- Avec combustion supérieure pauvre en matières toxiques
- Équipé d'une plaque de façade rigide, laquée noir
- Option: Buse des gaz Ø 160 mm
- À 4 possibilités de raccordement du tube des fumées
- Technologie de combustion intégrale
- Chambre de combustion avec système de conduction thermique
- Changement de l'habillage intérieur par plaque démontable
- Équipé de deux galets de transport à l'arrière, l'insert peut être facilement monté
- Pour les pièces détachées voir liste de prix

Nombreuses options disponibles



Raccord d'air extérieur



Chargement arrière



SMS - Mini



SMS



Porte tubulaire



BackBoy



Plaque cuisinière



Technique hydraulique



Accumulateur



Récupération de chaleur



Conduits en céramique

Caractéristiques techniques

Puissance calorifique	kW	12
Capacité de chauffe (quantité de bois)	kW	4,3 - 12,7
Rendement	%	82,4
Isolation arrière et côté	mm	80 / 80
Ø Buse pour arrivée d'air extérieur	mm	125 / 150
Poids, chamotte incluse	kg	315
Distribution de chaleur par la vitre	%	20
Chaleur de convection	%	80

Données pour le spécialiste

conform a DIN EN 13384

Utilisation avec porte fermé, A1

Données techniques	Debit de gaz de combustion	g/s	11,3
	Température des gaz après échangeur	°C	270
	Tirage minimum	mbar	0,12
Données techniques pour conduit en céramique	Quantité de combustible	kg/h	4,2
	*Puissance de chauffe	kW	15,1
	*Debit de gaz de combustion	g/s	15,2
	*Température des gaz avant	°C	493
	*Tirage minimum	mbar	0,15
	*Air de combustion nécessaire	m³/h	35,3

* sur la base de la quantité de bois

Test conform a DIN EN 13384

Selon les conventions Art. 15a B-VG

Vérfifié selon la norme de:

RRF - 29 07 1054



1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2



Plus d'informations:


www.Schmid.st

Profi 12

Alimentation au bois


Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Vue de face M 1:20




Buse de combustion non comprise


Vue de coté M 1:20



Vue de dessus M 1:10



Habillage intérieur



 **Chamottes supplémentaires pour 12**

Tous les photos et les dessins sont protégés, l' utilisation ou la reproduction même des détails seulement avec notre accord, sous réserve des modifications techniques.

